

Informacje dotyczące bezpieczeństwa – Ściągacze ręczne MAGNUS do napraw pojazdów samochodowych

Środki ostrożności:

-  Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, stosując się do specyfikacji producenta pojazdu i narzędzia.
-  Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że pojazd jest stabilnie podparty, a koła są zabezpieczone przed przemieszczeniem.
-  Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne, aby zapobiec urazom dłoni i oczu.
-  Regularnie sprawdzać stan techniczny ściągacza – uszkodzone lub zużyte narzędzia mogą stanowić zagrożenie.
-  Nie stosować nadmiernej siły – niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementów pojazdu.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

-  Połączenia śrubowe powinny być smarowane smarem stałym, aby zapewnić płynną i bezpieczną pracę narzędzia oraz zapobiec zatarciom.
-  Używać wyłącznie pokręteł ręcznych – stosowanie nieodpowiednich narzędzi może prowadzić do uszkodzeń mechanizmu ściągacza.
-  Zabronione jest używanie narzędzi udarowych, pneumatycznych oraz szybkoobrotowych – mogą one spowodować uszkodzenie śruby, ściągacza lub elementu, na którym pracujesz.
-  Podczas pracy unikać ustawiania ciała w osi działania narzędzia, aby zminimalizować ryzyko urazu w przypadku nagłego zwolnienia naprężenia.
-  Po zakończeniu pracy oczyścić i nasmarować gwinty, a narzędzie przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

-  Zakleszczenie ściągacza – nie używać młotka ani siły udarowej, należy równomiernie luzować śrubę centralną.
-  Uszkodzenie narzędzia – natychmiast przerwać pracę i wymienić ściągacz na nowy lub sprawny.
-  Nagłe zwolnienie napięcia – zachować ostrożność, aby nie dopuścić do uderzenia elementem wyciskany.

 Bezpieczna i prawidłowa obsługa ściągacza ręcznego gwarantuje skuteczność naprawy oraz minimalizuje ryzyko wypadków – stosuj się do zaleceń! 